

**NAVODILA ZA UPORABO, TEHNIČNE SPECIFIKACIJE,
GARANCIJA, VARNOSTNA NAVODILA, NAVODILA ZA
ODGOVONO RAVNANJE Z EMBALAŽO IN DEKLARACIJA ZA
STRELNI DALJNOGLED:**

KONUSFIRE 3-9X32

Kat. Št.: 7351



Opozorila: Daljnogleda nikoli ne uporabljajte za gledanje neposredno v sonce ali v neposredni bližini sonca. To lahko povzroči tveganje slepote. Daljnogleda ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar. Prav tako pa daljnogleda ne izpostavljajte visokim temperaturam. Pri montaži daljnogleda na puško se prepričajte da ta ni napolnjena. Pri uporabi daljnogleda na puški je priporočena uporaba zaščitnih očal in zaščite za ušesa. Daljnogleda ne razstavljajte. V primeru poškodb ali okvar se obrnite na prodajalca.

Tehnični podatki:

Povečava na premer objektiva:	3-9x32
Namerilni križ:	30/30
Vidno polje na 100 metrov:	15,8 m pri 3x / 13,1 m pri 9x
Teža:	360 gramov
Dolžina:	305 milimetrov
Izhodna zenica:	76 milimetrov
Oddaljenost očesa od leče:	10,6 mm/3x 3,5mm/9x
Pomik križa na 100 metrov po kliku:	1/4 M.O.A. (7.25 mm)
Nastavitveno območje pri 100 m:	2 metra
Montažna dolžina:	128 mm

Ostrenje: Medtem ko držite daljnogled med 5 in 9 cm oddaljen od očesa hitro pogledjte skozi okular na brezpredmetno, ravno osvetljeno svetlo območje, kot je stena ali odprto nebo. Če namerilni križ, oz. slika ni ostra

zrahljajte varovalni obroč očesnega zvonca. Zavrtite okular (v katero koli smer) za nekaj obratov. Ponovno hitro pogledjte skozi daljnogled. Če se je slika izboljšala, vendar še vedno ni popolno, obrnite okular še za nekaj stopinj. Če se stanje ostrenja poslabša, ga obrnite v nasprotni smeri. ko se namerilni križ pojavi v ostrem fokusu, ponovno zategnite varovalni obroč



Montaža daljnogleda na puško: Postavite daljnogled na rinke od montaže. Ločite vrhove obročev od spodnjega dela. Pritrdite zgornji del montaže, vendar ne zategnite. Potisnite daljnogled čim bolj naprej. Zasukajte daljnogled tako, da bo dvignjena kupola na vrhu. Položite puško na ramo ali klop in potegnite daljnogled nazaj proti sebi, dokler ne vidite celotnega vidnega polja. Preverite višino namerilnega križa. Navpične in vodoravne komponente morajo biti poravnane z osjo cevi. Ko je daljnogled pravilno nameščen in namerilni križ poravnal z osjo cevi, zategnite vijake na montaži, pazite, da vijakov ne zategnete tako močno, da tvegate poškodbo strelnega daljnogleda.

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Za pravilno delovanje priporočamo profesionalno montažo vašega strelnega daljnogleda pri vašem puškarju. Ko je puškar strelni daljnogled strokovno montiral in predhodno nastavil, je treba opraviti pristrel. Med pristrelom vašega strelnega daljnogleda lahko z vrtenjem kupol za višinsko in smerno nastavitev nastavite želeni položaj točke zadetka na pristrelitveni razdalji. Lahko pa to naredite tudi sami. Če želite opraviti zelene nastavitve, najprej odstranite navojne pokrovčke nastavitvenih kupol. Tako dobite dostop do zaščitene nastavitveni vijakov (slika 2). Preden začnete puško fiksirate v držalo sam daljnogled pa nastavite na maksimalno povečavo.



Popravki nastavitve na en klik in smer popravka sta vgravirani v kupoli za višinsko in stransko nastavitve. Ko nastavite zeleno pristrelitveno točko, lahko kupole za nastavitve po višini in smeri ponastavite na ničelne vrednosti oziroma opravite ničelno nastavitve.

Ničelna nastavitve:

Pozor: Pristrel opravite na zato določenih mestih.

NEVARNOST: Pristrel se opravi z ostrimi naboji zato je potrebno poskrbeti za varnost. Najprej se prepričajte da je cev prazna. Pazite da ni pri montaži nosilcev prišlo do prevrtanja cevi, preverite vijake da ne štrlijo v izvrtino. Ovire lahko povzročijo resno škodo na orožju in morebitno osebno škodo - poškodbe sebe in drugih v bližini.

Nastavite povečavo na največjo možno modeli s popravo paralakse do 100 jardov (91 metrov) Iz mirnega položaja izstrelite tri naboje na tarčo 100 jardov (91 metrov). Opazujte mesto zadetka in po potrebi prilagodite smer in višino – dokler niste zadovoljni z zadetki.

OPOMBA: Vsak klik prilagoditve spremeni točko zadetka na tarči, prikazan na spodnji tabeli:

Razdalja:

46m/50yds	91m/100yds	183m/200yds	274m/300yds
1/8" 3 mm	1/4" 6 mm	1/2" 13mm	3/4" 19 mm

Ko končate pritrdite varnostne pokrovčke nazaj na kupole.

VZDRŽEVANJE STRELNEGA DALJNOGLEDA: Vaš strelni daljnogled je odporen na udarce in vodo. Nikoli ga ne poskušajte razstaviti ali očistiti od znotraj. Če kdaj potrebuje popravila ali prilagoditve, naj to opravi pooblaščen servisier. Leče občasno obrišemo s priloženo krpo ali s podobnim papirjem za optične leče. Kadar daljnogleda ne uporabljate namestite zaščitne pokrovčke.

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Vzdrževanje kovinskih delov strelnega daljnogleda ni potrebno umazanijo oz. nečistoče obrišite z mehko krpo. V odvisnosti od umazanije lahko uporabite vlažno krpo in nato suho krpo. Na koncu pojdite čez cev s silikonsko obdelano krpo, ki povrne sijaj in zaščiti kovinske dele pred korozijo. Pazite, da se s silikonsko krpo ne dotaknete nobene leče.

Kako izračunamo razdaljo do tarče pri križu 30/30 in 4x povečavi.

Razdalja med eno točko namerilnega križa in drugo je enaka 30 palcev pri 100 yds pri 4x - 76 cm pri 91 metrih

Na tej razdalji bi jelen povprečne velikosti zapolnil to razdaljo. Če zapolni samo polovico razdalje, je 200 jardov – 183 metrov stran. Če zapolni eno tretjino, je razdalja 300 jardov oz. 274 metrov.



Spodnja tabela prikazuje razdaljo od točke do točke pri različnih povečavah.

Povečava	Točka do sredine križa	Razdalja med točkami
3x	150 yds - 137 m	75 yds - 68 m
4x	200 yds - 183 m	100 yds - 91 m
5x	250 yds - 228 m	125 yds - 114 m
6x	300 yds - 274 m	150 yds - 137 m
7x	350 yds - 320 m	175 yds - 160 m
8x	400 yds - 365 m	200 yds - 183 m
9x	450 yds - 411 m	225 yds - 205 m
10x	500 yds - 459 m	250 yds - 228 m
11x	550 yds - 505 m	275 yds - 252 m
12x	600 yds - 550 m	300 yds - 274 m

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Garancijski list Ellipso d.o.o. Celje

Lava 7a 3000 Celje

Za artikel: **KONUSFIRE 3-9X32** Kat. št.: 7351

Datum nakupa:

Prodajalec:

Garancijski pogoji: Spoštovane stranke! Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! Napačna uporaba artikla razlog za približno 95 % reklamacij zato vas prosimo da si pred uporabo pozorno preberete navodila. Preden pošljete artikel na servis vas prosimo da kontaktirate prodajalca ali uvoznika podjetje Ellipso d.o.o.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila.

Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov: Ellipso d.o.o Lava 7a 3000 Celje ali pa ga osebno prinesite v trgovino.

Za hitrejšo in učinkovitejšo uveljavitev garancije priporočamo dodajanje vaših osebnih in kontaktnih podatkov, kot so telefonska številka in e-poštni naslov. S tem omogočite nemoteno komunikacijo ter pospešite obdelavo garancijskih zahtevkov.

Varnostna opozorila za:

STRELNI DALJNOGLED

KONUSFIRE 3-9X32 Kat. Št.: 7351

Opozorila:

Neposredno opazovanje sonca lahko povzroči težke poškodbe oči, nikoli ne glejte v sonce ne z daljnogledom in tudi ne s prostim očesom.

Montaža: Za zagotovitev pravilne montaže in nastavitve priporočamo, da montažo opravi usposobljen **puškar**. Nepravilna namestitev lahko povzroči poškodbe daljnogleda, orožja ali uporabnika. V kolikor napravo nameščate sami poskrbite da je orožje prazno in poskrbite da se varnostni postopki upoštevajo.

Varnostna razdalja: Poskrbite, da med očesom in okularjem daljnogleda obstaja zadostna varnostna razdalja, da preprečite poškodbe ob močnem povratnem sunku.

Preverjanje in rokovanje: Pred uporabo strelnega daljnogleda vedno preverite njegovo stanje. Poškodovane ali nepravilno nameščene komponente lahko vplivajo na natančnost in varnost.

Rokovanje z orožjem: Daljnogled ne spreminja osnovnih varnostnih pravil rokovanja z orožjem. Vedno ravnajte z orožjem odgovorno in upoštevajte veljavne varnostne predpise.

Uporaba zaščite za oči in ušesa: Pri streljanju vedno uporabljajte primerno zaščito za oči, saj lahko nepravilna nastavitev ali odboj povzročita poškodbe.

Shranjevanje in vzdrževanje: Daljnogled hranite na suhem mestu, zaščitnem pred ekstremnimi temperaturami in vlago. Redno preverjajte leče ter nastavitev, da zagotovite optimalno delovanje.

Bodite pozorni na zakonodajo in lokalne predpise o uporabi optičnih pripomočkov za orožje.

EKOLOŠKO ODGOVORNO RAVNANJE Z EMBALAŽO

Strelni daljnogled:



KONUSFIRE 3-9X32 Kat. Št.: 7351

Zavezani smo k trajnostnemu ravnanju z okoljem, zato vas vabimo, da embalažo naših izdelkov odstranite na odgovoren način.

- **Ločevanje odpadkov:** Embalažo odložite v ustrezne zabojnike glede na material (karton, plastika, kovina). S pravilnim ločevanjem prispevate k učinkoviti reciklaži.
- **Ponovna uporaba:** Če je mogoče, embalažo ponovno uporabite ali jo predelajte za druge namene. Ponovna uporaba zmanjša količino odpadkov.
- **Reciklaža:** Spodbujamo recikliranje embalaže, saj s tem zmanjšujemo negativni vpliv na okolje in prispevamo k ohranjanju naravnih virov.
- **Odgovorno ravnanje:** Ne odlagajte embalaže v naravo ali med mešane komunalne odpadke. Skupaj lahko prispevamo k čistejšemu okolju.

Plastična vrečka		Zbiranje plastike
Škatla		Zbiranje papirja
Navodila in garancija		Zbiranje papirja
Daljnogled		Ločeno zbiranje

Hvala, ker nam pomagate pri ohranjanju narave in trajnostnem ravnanju z viri. Skupaj lahko naredimo veliko.

Deklaracija: za strelni daljnogled

KONUSFIRE 3-9X32 Kat. Št.: 7351

Proizvajalec:

Konus italia Group Spa Via Fleming, 18

37026 Settimo di Pescantina, (VR) IT

italia@konus.com

Distribucija:

Ellipso d.o.o.

Lava 7a

3000 Celje - SLOVENIJA

lovec.av@gmail.com

Odg. oseba: **Andrej Verhovšek**

068 630 950

+386 68 630 950

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.



Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.