

7. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

7.1 TABELA INJEKTORJEV

G30 28-30 mbar 4,75 kW 345,4 g/h II2H3B/P RS Class:1	NG G20 20 mbar	LPG G30 28 mbar
LAVELIKI GORILNIK		
DIA INJEKTORJA (1/100 mm)	115	85
NAZIVNA MOČNOST (KW)	2,9	3
PORABA	276 l/h	218,1 g/h
SREDNJI GORILNIK		
DIA INJEKTORJA (1/100 mm)	97	65
NAZIVNA MOČNOST (KW)	1,75	1,75
PORABA	166,7 l/h	127,2 g/h

7.2 ENERGIJSKA PODATKOVNA KARTICA

Znamka		
Model		GHB6220W
Tip pečice		ELEKTRIČNA
Masa	kg	44,1
Indeks energetske učinkovitosti – konvencionalna		93,9
Indeks energetske učinkovitosti – ventilatorska		-
Energijski razred		A
Poraba energije (elektrika) – konvencionalna	kWh/cikel	0,80
Poraba energije (elektrika) – ventilatorska	kWh/cikel	-
Število pečniških prostorov		1
Vir toplote		ELEKTRIKA
Prostornina	l	72
Ta pečica je izdelana v skladu s standardom EN 60350–1.		
Nasveti za varčevanje z energijo Pečica - Pecite obroke skupaj, če je to mogoče. - Skrajšajte čas predhodnega segrevanja. - Ne podaljšujte čas pečenja. - Ko zaključite s peko, ne pozabite izklopiti pečice. - Ne odpirajte vrat pečice med pečenjem.		

Znamka		
Model		GHB6220W
Tip grelne plošče		Kombinirano
Število kuhalnih mest		4
Grelna tehnologija-1		Plin
Velikost-1	cm	Polhitra
Energetska učinkovitost-1	%	59,0
Grelna tehnologija-2		Plin
Velikost-2		Hitra
Energetska učinkovitost-2	%	57,0
Grelna tehnologija-3		Kuhalna plošča
Velikost-3	cm	Ø14,5
Poraba energije-3	Wh/kg	193,0
Grelna tehnologija-4		Kuhalna plošča
Velikost-4	cm	Ø18,0
Poraba energije-4	Wh/kg	194,0
Poraba energije grelne plošče	Wh/kg	193,5
Energetska učinkovitost grelne plošče	%	58,0
Ta grelna plošča je izdelana v skladu s standardom EN 60350-2, EN 30-2-1.		
Nasveti za varčevanje z energijo Grelna plošča - Uporabljajte posodo z ravnim dnom. - Uporabljajte posodo ustrezne velikosti. - Uporabljajte posodo s pokrovom. - Zmanjšajte količino tekočine ali maščobe. - Ko tekočina začne vreti, zmanjšajte nastavitev.		