

Varnostni list

V skladu s Prilogo II k uredbi REACH – Uredba (EU) 2020/878 in Prilogo II k uredbi REACH Združenega kraljestva

ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

UFI:

Ime izdelka

6E5T-R02F-R003-KQKW
EKSOTIČNI ODTENEK

1.2 Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in uporabe, ki se ne priporočajo

Predvidena uporaba

Sobni dezodorant

Ugotovljene uporabe	Industrijska	Strokovno	Potrošnik
Osvežilec zraka	-	-	✓

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista

Ime

Celoten naslov

Okrožje in država

DREMAR PARFUM INTERNATIONAL srl
Via F. Saverio Corraia n.11
80135 Neapelj (NA)
ITALIJA

tel. (+39) 081/7590289

faks (+39) 081/7590289

E-pošta: info@dremarparfume.com

1.4 Telefonska številka za klic v sili

Za nujne poizvedbe se obrnite na

tel. (+39) 081/7590289 (uradne ure)

ODDELEK 2. Opredelitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Proizvod je razvrščen kot nevaren v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1272/2008 (CLP) (ter naknadnimi spremembami in dopolnitvami). Za izdelek je zato potreben varnostni list, ki je skladen z določbami Uredbe (EU) 2020/878.

Vse dodatne informacije v zvezi s tveganji za zdravje in/ali okolje so navedene v oddelkih 11 in 12 tega lista. Razvrstitev in

navedba nevarnosti:

Vnetljiva tekočina, kategorija 2

Draženje oči, kategorija 2

Preobčutljivost kože, kategorija 1B

nevarno za vodno okolje, kronična strupenost,
kategorija 3

H225

H319

H317

H412

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

Povzroča resno draženje oči.

Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo.

Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi
učinki.

2.2. Elementi oznake

Označevanje nevarnosti v skladu z Uredbo ES 1272/2008 (CLP) ter naknadnimi spremembami in dopolnitvami.

Piktogrami za nevarnost:



EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 2/28

Signalne besede: Nevarnost

Stavki o nevarnosti:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča resno draženje oči.
H317 Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo.
H412 Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P501 Izdelek/posodo zavrzite v skladu z veljavno zakonodajo o ravnanju z odpadki
Str. 102 Hranite izven dosega otrok.
Str. 210 Hranite stran od toplote, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje.
Str. 101 Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte pri roki vsebnik ali nalepko izdelka.
Str. 264 Po uporabi si temeljito umijte roke.
P305+P351+P338 ČE STE V OČEH: Nekaj minut previdno sperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem.

Vsebuje: Linalil acetat
 α -heksil cinamaldehyd
Benzil salicilat
izoeugenol
1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on
cis-heks-3-enil metil karbonat
(Etossimetossi) ciklododekan
3- (p-kumenilni) propionaldeide
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehyd
hidroksicitronelal
dl-linalool;

2.3. Druge nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov zdravilo ne vsebuje PBT ali vPvB v odstotkih $\geq$ kot 0,1 %. Izdelek ne

vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev v koncentraciji $\geq$ 0,1%.

ODDELEK 3. Sestava/informacije o sestavinah

3.1. Snovi

Informacije, ki niso pomembne

3.2. Mešanice

Vsebuje:

Identifikacija	x = konc. %	Klasifikacija (ES) 1272/2008 (CLP)
ETANOL		
CAS 64-17-5	$50 \leq x < 100$	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 3/28

Evropska komisija 200-578-6

INDEKS: 603-002-00-5

Uredba REACH 01-2119457610-43-XXXX

DIPROPILENGLIKOL MONOMETIL ETER

CAS 34590-94-8

$1 \leq x < 5$

Snov z mejno vrednostjo izpostavljenosti na delovnem mestu v skupnosti.

ES 252-104-2

KAZALO-

Uredba REACH 01-2119450011-60-XXXX

3,5,5-trimetilheksil acetat

CAS 58430-94-7

$2,5 \leq x < 5$

Koža je razdražena. 2 H315, kronična vodna bolezen 2 H411

ES 261-245-9

KAZALO-

Uredba REACH 01-2119972325-34-XXXX

fenetil acetat

CAS 103-45-7

$1 \leq x < 3$

Očesni jez. 1 H318

ES 203-113-5

KAZALO-

Uredba REACH 01-2119976340-38-XXXX

Benzil acetat

CAS 140-11-4

$1 \leq x < 5$

Kronična vodna bolezen 3 H412

ES 205-399-7

KAZALO-

Uredba REACH 01-2119638272-42-XXXX

(1S, 1'R) - [1- (3', 3'-dimetil-1'-cicloesil) etossicarbonil] metil propanoato

CAS 236391-76-7

$1 \leq x < 2,5$

Kronična vodna bolezen 2 H411

ES 431-700-8

KAZALO-

Uredba REACH 01-0000017792-64-XXXX

Mešanica: cis-tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol; Trans-tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol

CAS 63500-71-0

$1 \leq x < 5$

Oči razdražijo. 2 H319

ES 405-040-6

KAZALO-

Uredba REACH 01-0000015458-64-XXXX

3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid

CAS 121-32-4

$1 \leq x < 5$

Oči razdražijo. 2 H319

Evropska komisija 204-464-7

KAZALO-

Uredba REACH 01-2119958961-24-XXXX

Linalil acetat

CAS 115-95-7

$1 \leq x < 5$

Oči razdražijo. 2 H319, Razdražena koža. 2 H315, Skin Sens. 1B H317

ES 204-116-4

KAZALO-

Uredba REACH 01-2119454789-19-XXXX

Benzil salicilat

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 4/28

CAS 118-58-1	$1 \leq x < 5$	Oči razdražijo. 2 H319, Skin Sens. 1B H317, Kronična vodna bolezen 3 H412
Evropska komisija 204-262-9		
KAZALO-		
α-heksil cinamaldehyd		
CAS 101-86-0	$1 \leq x < 2,5$	1B H317, akutna vodna bolezen 1 H400 m = 1, kronična vodna bolezen 2 H411
ES 202-983-3		
KAZALO-		
Uredba REACH 01-2119533092-50-XXXX		
dl-linalool;		
CAS 78-70-6	$0,5 \leq x < 1$	Oči razdražijo. 2 H319, Razdražena koža. 2 H315, Skin Sens. 1B H317
ES 201-134-4		
INDEKS 603-235-00-2		
Uredba REACH 01-2119474016-42-XXXX		
hidroksicitronelal		
CAS 107-75-5	$0 \leq x < 0,5$	Oči razdražijo. 2 H319, Skin Sens. 1B H317
Evropska komisija 203-518-7		
KAZALO-		
Uredba REACH 01-2119973482-31-XXXX		
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehyd		
CAS 103-95-7	$0 \leq x < 0,5$	Koža je razdražena. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Kronična vodna bolezen 3 H412
ES 203-161-7		
KAZALO-		
Uredba REACH 01-2119970582-32-XXXX		
1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on		
CAS 54464-57-2	$0 \leq x < 0,25$	Koža je razdražena. 2 H315, občutljivost na kožo 1B H317, kronična za vodno okolje 1 H410 m = 1
EC 259-174-3		
KAZALO-		
Uredba REACH 01-2119489989-04-XXXX		
(Etossimetossi) ciklododekan		
CAS 58567-11-6	$0 \leq x < 0,5$	Koža je razdražena. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Kronična vodna bolezen 2 H411
ES 261-332-1		
KAZALO-		
Uredba REACH 01-2119971571-34-XXXX		
3- (p-kumenilni) propionaldeide		
CAS 7775-00-0	$0 \leq x < 0,5$	Koža je razdražena. 2 H315, občutljivost kože 1B H317, akutna vodna bolezen 1 H400 m = 1
ES 231-885-3		
KAZALO-		
Metil salicilat		
CAS 119-36-8	$0 \leq x < 0,5$	Repr. 2 H361, Akutni toksikološki toks. 4 H302
ES 204-317-7		LD50 peroralno: 887 mg/kg
KAZALO-		
Uredba REACH 01-2119515671-44-XXXX		
cis-heks-3-enil metil karbonat		
CAS 67633-96-9	$0 \leq x < 0,5$	Senzor za kožo 1B H317
Evropska komisija 266-797-4		

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 5/28

KAZALO-

Uredba REACH 01-2120735800-60-XXXX

izoeugenol

CAS 97-54-1

$0 \leq x < 0,1$

Akutni toksikološki tok. 4 H302, Akutni toksikološki snovi. 4 H312, Akutni toksikološki snovi. 4 H332, Razdražitev oči. 2 H319, Razdražena koža. 2 H315, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1A H317
STA peroralno: 500 mg/kg, STA dermalno: 1100 mg/kg, STA inhalacijski hlapi: 11 mg/l, STA inhalacijske meglice/praški: 1,5 mg/l, STA
Plin za vdihavanje: 4500 ppm

Evropska komisija 202-590-7

INDEKS: 604-094-00-X

Celotno besedilo opozorilnih stavkov (H) je navedeno v oddelku 16 lista.

ODDELEK 4. Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

OČI: Odstranite kontaktne leče, če so na voljo. Takoj sperite z veliko vode vsaj 15 minut in popolnoma odprite veke. Če težave ne odpravijo, poiščite zdravniško pomoč.
KOŽA: Odstranite kontaminirana oblačila. Kožo takoj sperite s prho. Takoj poiščite zdravniško pomoč/pomoč. Kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo operite.
VDIHAVANJE: Odstranite na prostem. Če oseba preneha dihati, uporabite umetno dihanje. Takoj poiščite zdravniško pomoč/pomoč. INGESTION: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne povzročajte bruhanja. Ne dajete ničesar, kar ni izrecno dovoljeno s strani zdravnika.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Specifične informacije o simptomih in učinkih, ki jih povzroča zdravilo, niso znane.

4.3. Navedba kakršne koli potrebne zdravstvene pomoči in posebnega zdravljenja

Informacije niso na voljo

ODDELEK 5. Ukrepi za gašenje požarov

5.1. Gasilna sredstva

PRIMERNA OPREMA ZA GAŠENJE

Gasilne snovi so: ogljikov dioksid, pena, kemični prah. Za izgubo ali uhajanje izdelka, ki se ni vžgalo, se lahko uporabi vodno pršenje za razpršitev vnetljivih hlapov in zaščito tistih, ki poskušajo zaustaviti uhajanje.

NEPRIMERNA OPREMA ZA GAŠENJE

Ne uporabljajte curkov vode. Voda ni učinkovita za gašenje požarov, lahko pa se uporablja za hlajenje posode, izpostavljene plamenom, da se preprečijo eksplozije.

5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

NEVARNOSTI, KI JIH POVZROČA IZPOSTAVLJENOST V PRIMERU POŽARA

V posodah, ki so izpostavljene ognju, lahko nastane presežek tlaka z nevarnostjo eksplozije. Ne vdihujte produktov zgorevanja.

5.3. Nasveti za gasilce

SPLOŠNE INFORMACIJE

Za hlajenje posod uporabite curke vode, da preprečite razgradnjo proizvoda in razvoj snovi, ki so potencialno nevarne za zdravje. Vedno nosite polno opremo za preprečevanje požara. Zberite gasilno vodo, da preprečite otekanje v kanalizacijski sistem. Kontaminirano vodo, ki se uporablja za gašenje, in ostanke ognja odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

POSEBNA ZAŠČITNA OPREMA ZA GASILCE

Običajna oblačila za gašenje požarov, tj. gasilska oprema (BS EN 469), rokavice (BS EN 659) in škornji (specifikacija HO A29 in A30) v kombinaciji z samostojnim dihalnim aparatom za stisnjen zrak odprtega kroga s pozitivnim tlakom (BS EN 137).

ODDELEK 6. Ukrepi pri nenamernih izpustih

6.1. Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Blokirajte uhajanje, če ni nevarnosti.

Nosite ustrezno zaščitno opremo (vključno z osebno varovalno opremo iz oddelka 8 varnostnega lista), da preprečite kontaminacijo kože, oči in osebnih oblačil. Te navedbe veljajo tako za obdelovalno osebje kot za tiste, ki so vključeni v postopke v izrednih razmerah.

Pošljite posameznike, ki niso ustrezno opremljeni. Uporabite opremo, ki je odporna proti eksploziji. Odstranite vse vire vžiga (cigarete, plameni, iskre itd.) iz mesta uhajanja.

6.2. Okoljski previdnostni ukrepi

Proizvod ne sme prodreti v kanalizacijski sistem ali priti v stik s površinsko ali podtalnico.

6.3. Metode in material za zadrževanje in čiščenje

Izdelek, ki je uhajal, zberite v primerno posodo. Ocenite združljivost vsebnika, ki ga želite uporabiti, tako da preverite oddelek 10. Preostanek absorbiramo z inertnim vpojnim materialom.

Prepričajte se, da je mesto uhajanja dobro prezračeno. Kontaminirani material je treba odstraniti v skladu z določbami iz točke 13.

6.4. Sklizevanje na druge razdelke

Vse informacije o osebni zaščiti in odstranjevanju so navedene v oddelkih 8 in 13.

ODDELEK 7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Hranite stran od vročine, isker in odprtega ognja; Ne kadite in ne uporabljajte vžigalic ali vžigalnikov. Brez ustreznega prezračevanja se lahko hlapi kopičijo na tleh in, če se vnamejo, se vnamejo tudi na daljavo, kar lahko povzroči nevarnost povratnega vžiga. Izogibajte se kopičenju elektrostatičnih nabojev. Pri prenosu velikih zabojnikov se priključite na ozemljitveni sistem in nosite antistatično obutev. Močno mešanje in pretok skozi cevi in opremo lahko povzroči nastanek in kopičenje elektrostatičnih nabojev. Da bi se izognili tveganju požara in eksplozije, pri ravnanju s stisnjenim zrakom nikoli ne uporabljajte stisnjenega zraka. Posode odprite previdno, saj so lahko pod tlakom. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Preprečite uhajanje izdelka v okolje.

7.2. Pogoji za varno shranjevanje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Shranjujte samo v originalnem vsebniku. Posode shranjujte zaprte, na dobro prezračevanem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Shranjujte na hladnem in dobro prezračevanem mestu, hranite daleč stran od virov toplote, odprtega ognja in isker ter drugih virov vžiga. Posode hranite ločeno od nezdružljivih materialov, za podrobnosti glejte poglavje 10.

Skladiščni razred TRGS 510
(Nemčija): 3

7.3. Posebna končna uporaba

Informacije niso na voljo

ODDELEK 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Kontrolni parametri

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 7/28

Regulativne reference:

BGR	България	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)
ČEŠKA	Česká Republika	Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
DEU	Deutschland	Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56
ESP	Spanija	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021
FRA	Francija	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
FIN	Suomi	HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. DRUŽABNO - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC	Ελλάδα	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α' 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία»
HUN	Magyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRV	Hrvatska	Pravilnik o izmjenama in dopolniamia Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
ITA	Italia	Decreto Legislativo, 9. april 2008, št. 81
NITI	Norge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. avgust 2018 št. 1255
NLD	Nederland	Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
PRT	Portugalska	Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos
POL	Polska	Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ROU	România	Hotărârea nr. 53/2021 Pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006
SWE	Sverige	Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
Slovenska republika	Slovensko	NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénym a mutagénym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
SVN	Slovenija	
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)		
GBR	Velika Britanija	EH40/2005 Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu (četrti izdaja 2020)
EU	OEL EU	Direktiva (EU) 2019/1831; Direktiva (EU) 2019/130; Direktiva (EU) 2019/983; Direktiva (EU) 2017/2398; Direktiva (EU) 2017/164; Direktiva 2009/161/EU; Direktiva 2006/15/ES; Direktiva 2004/37/ES; Direktiva 2000/39/ES; Direktiva 98/24/ES; Direktiva 91/322/EGS. ACGIH 2021
	TLV-ACGIH	

ETANOL

Mejna vrednost

Vrsta	Država	TWA/8h		STEL/15 min		Opombe / Pripombe s
		mg/m3	Ppm	mg/m3	Ppm	
TLV	BGR	1000				
TLV	ČEŠKA	1000	522	3000	1566	
AGW	DEU	380	200	1520	800	
MAK	DEU	380	200	1520	800	
VLA	ESP			1910	1000	
VLEP	FRA	1900	1000	9500	5000	
HTP	FIN	1900	1000	2500	1300	
TLV	GRC	1900	1000			
AK	HUN	1900		3800		

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 8/28

GVI/KGVI	HRV	1900	1000		
TLV	NITI	950	500		
TGG	NLD	260	1900		KOŽA
NDS/NDSch	POL	1900			
TLV	ROU	1900	1000	9500	5000
NGV/KGV	SWE	1000	500	1900 (C)	1000 (C)
NPEL	Slovenska republika	960	500	1920	1000
MV	SVN	960	500	1920	1000
WEL	GBR	1920	1000		
TLV-ACGIH			1884	1000	

DIPROPILENGLIKOL MONOMETIL ETER

Mejna vrednost

Vrsta	Država	TWA/8h		STEL/15 min		Opombe / Pripombe s
		mg/m3	Ppm	mg/m3	Ppm	
TLV	BGR	308	50			KOŽA
TLV	ČEŠKA	270	44,55	550	90,75	KOŽA
MAK	DEU	310	50	310	50	
VLA	ESP	308	50			KOŽA
VLEP	FRA	308	50			KOŽA
HTP	FIN	310	50			KOŽA
TLV	GRC	600	100	900	150	
AK	HUN	308				
GVI/KGVI	HRV	308	50			KOŽA
VLEP	ITA	308	50			KOŽA
TLV	NITI	300	50			KOŽA
TGG	NLD	300				
VLE	PRT	308	50			KOŽA
NDS/NDSch	POL	240		480		KOŽA
TLV	ROU	308	50			KOŽA
NGV/KGV	SWE	300	50	450 (C)	75 (C)	KOŽA
NPEL	Slovenska republika	308	50			KOŽA
MV	SVN	308	50			KOŽA
WEL	GBR	308	50			KOŽA
OEL	EU	308	50			KOŽA
TLV-ACGIH		606	100	909	150	KOŽA

3,5,5-trimetilheksil acetat

Predvidena koncentracija brez učinka - PNEC

Normalna vrednost v sladki vodi	0,0077	mg/l
Normalna vrednost v morski vodi	0,00077	mg/l
Normalna vrednost za sladkovodne usedline	2,895	mg/kg
Normalna vrednost za usedline morske vode	29	mg/kg
Normalna vrednost mikroorganizmov STP	10	mg/l

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 9/28

fenetil acetat

Predvidena koncentracija brez učinka - PNEC

Normalna vrednost v sladki vodi	0,011	mg/l
Normalna vrednost v morski vodi	0,0011	mg/l
Normalna vrednost za sladkovodne usedline	0,128	mg/kg
Normalna vrednost za usedline morske vode	0,0128	mg/kg
Normalna vrednost mikroorganizmov STP	10	mg/l

Zdravje – izpeljana raven brez učinka – DNEL / DMEL

Način izpostavljenosti	Učinki na Potrošniki			Učinki na Delavcev				
	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski	Akutni lokalni	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski
Ustni		2,5 mg/kg telesne teže/dan		0,42 mg/kg telesne teže/dan				
Vdihavanje				1,61 mg/m3				6,5 mg/m3
Koža				1,14 mg/kg telesne teže/dan				2,27 mg/kg telesne teže/dan

Benzil acetat

Mejna vrednost

Vrsta	Država	TWA/8h	STEL/15 min	Opombe / Pripombe
		mg/m3	Ppm	mg/m3 Ppm
VLA	ESP	62	10	
TLV	ROU	50	8	80 13

Predvidena koncentracija brez učinka - PNEC

Normalna vrednost v sladki vodi	18,4	ug/l
Normalna vrednost v morski vodi	1,84	ug/l
Normalna vrednost za sladkovodne usedline	526	ug/kg
Normalna vrednost za usedline morske vode	52,6	ug/kg
Normalna vrednost mikroorganizmov STP	8,55	mg/l

Zdravje – izpeljana raven brez učinka – DNEL / DMEL

Način izpostavljenosti	Učinki na potrošnike			Učinki na delavce				
	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski	Akutni lokalni	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski
Ustni				1,3 mg/kg telesne teže/dan				
Vdihavanje				2,2 mg/m3				9 mg/m3
Koža				1,3 mg/kg telesne teže/dan				2,5 mg/kg telesne teže/dan

(1S, 1'R) - [1- (3', 3'-dimetil-1'-cicloesil) etossicarbonil] metil propanoato

Predvidena koncentracija brez učinka - PNEC

Normalna vrednost v sladki vodi	0,0016	mg/l
Normalna vrednost v morski vodi	0,00016	mg/l

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 10/28

Normalna vrednost za sladkovodne usedline	1,77	mg/kg
Normalna vrednost za usedline morske vode	0,189	mg/kg
Normalna vrednost za prehranjevalno verigo (sekundarna zastrupitev)	0,35	mg/kg
Normalna vrednost za kopenski kompartment	146	mg/kg

Zdravje – izpeljana raven brez učinka – DNEL / DMEL

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 11/28

Način izpostavljenosti	Učinki na potrošnike		Učinki na delavce	
	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski
Ustni			3,29 mg/kg/dan	
Vdihavanje			4,87 mg/m3	32,44 mg/m3
Koža			3,29 mg/kg telesne teže/dan	9,2 mg/kg telesne teže/dan

3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid

Predvidena koncentracija brez učinka - PNEC

Normalna vrednost v sladki vodi	0,118	mg/l
Normalna vrednost v morski vodi	0,0118	mg/l
Normalna vrednost za sladkovodne usedline	15	mg/kg
Normalna vrednost za usedline morske vode	1,5	mg/kg
Normalna vrednost mikroorganizmov STP	10	mg/l

Zdravje – izpeljana raven brez učinka – DNEL / DMEL

Način izpostavljenosti	Učinki na Potrošniki		Učinki na Delavcev	
	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski
Ustni			2,5 mg/kg telesne teže/dan	
Vdihavanje		17,5 mg/m3	8,75 mg/m3	98 mg/m3
Koža			2,5 mg/kg telesne teže/dan	7 mg/kg telesne teže/dan

Benzil salicilat

Predvidena koncentracija brez učinka - PNEC

Normalna vrednost v sladki vodi	1,03	ug/l
Normalna vrednost v morski vodi	103	ng/l
Normalna vrednost za sladkovodne usedline	583	ug/kg
Normalna vrednost za usedline morske vode	58,3	ug/kg
Normalna vrednost mikroorganizmov STP	10	mg/l

Zdravje – izpeljana raven brez učinka – DNEL / DMEL

Način izpostavljenosti	Učinki na potrošnike		Učinki na delavce	
	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski
Ustni			0,45 mg/kg telesne teže/dan	
Vdihavanje			0,78 mg/m3	3,17 mg/m3
Koža			0,45 mg/kg telesne teže/dan	0,9 mg/kg telesne teže/dan

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 12/28

hidroksicitronelal

Predvidena koncentracija brez učinka - PNEC

Normalna vrednost v sladki vodi	0,0316	mg/l
Normalna vrednost v morski vodi	0,00316	mg/l
Normalna vrednost za sladkovodne usedline	0,145	mg/kg
Normalna vrednost za usedline morske vode	0,0145	mg/kg
Normalna vrednost mikroorganizmov STP	10	mg/l

Zdravje – izpeljana raven brez učinka – DNEL / DMEL

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 13/28

Način izpostavljenosti	Učinki na potrošnike			Učinki na delavce				
	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski
Ustni				0,6 mg/kg telesne teže/dan				
Vdihavanje				5,4 mg/m3				18 mg/m3
Koža	0,5 mg/cm2			1,1 mg/kg telesne teže/dan	0,5 mg/cm2			1,9 mg/kg telesne teže/dan

3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid

Predvidena koncentracija brez učinka - PNEC

Normalna vrednost v sladki vodi	1,09	ug/l
Normalna vrednost v morski vodi	110	ng/l
Normalna vrednost za sladkovodne usedline	126	ug/kg
Normalna vrednost za usedline morske vode	12,6	ug/kg
Normalna vrednost mikroorganizmov STP	1	mg/l

Zdravje – izpeljana raven brez učinka – DNEL / DMEL

Način izpostavljenosti	Učinki na potrošnike			Učinki na delavce				
	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski
Vdihavanje				1,45 mg/m3				5,83 mg/m3
Koža			0,00372 mg/cm2	0,83 mg/kg telesne teže/dan			0,00743 mg/kg telesne teže/dan	1,67 mg/kg telesne teže/dan

1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Predvidena koncentracija brez učinka - PNEC

Normalna vrednost v sladki vodi	0,0028	mg/l
Normalna vrednost v morski vodi	0,00028	mg/l
Normalna vrednost za sladkovodne usedline	3,73	mg/kg
Normalna vrednost za usedline morske vode	0,75	mg/kg

Zdravje – izpeljana raven brez učinka – DNEL / DMEL

Način izpostavljenosti	Učinki na potrošnike			Učinki na delavce				
	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski
Vdihavanje						1,76 mg/m3		
Koža					0,1011 mg/cm2	1,73 mg/cm2		

(Etossimetossi) ciklododekan

Predvidena koncentracija brez učinka - PNEC

Normalna vrednost v sladki vodi	0,0016	mg/l
Normalna vrednost v morski vodi	0,00016	mg/l
Normalna vrednost za sladkovodne usedline	2,35	mg/kg
Normalna vrednost za usedline morske vode	0,235	mg/kg
Normalna vrednost mikroorganizmov STP	100	mg/l

Zdravje – izpeljana raven brez učinka – DNEL / DMEL

Učinki na Potrošniki	Učinki na Delavcev
----------------------	--------------------

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 14/28

Način izpostavljenosti	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski
Ustni				1,67 mg/kg telesne teže/dan				

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 15/28

Vdihavanje	5,8 mg/m3	23,5 mg/m3
Koža	1,67 mg/kg telesne teže/dan	3,3 mg/kg telesne teže/dan

Metil salicilat

Predvidena koncentracija brez učinka - PNEC

Normalna vrednost v sladki vodi	0,02	mg/l
Normalna vrednost v morski vodi	0,002	mg/l
Normalna vrednost za sladkovodne usedline	0,52	mg/kg
Normalna vrednost za usedline morske vode	0,052	mg/kg
Normalna vrednost mikroorganizmov STP	140	mg/l

Zdravje – izpeljana raven brez učinka – DNEL / DMEL

Način izpostavljenosti	Učinki na Potrošniki				Učinki na Delavcev			
	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski	Akutno lokalno	Akutni sistemski	Kronična lokalna	Kronični sistemski
Ustni		5 mg/kg telesne teže/dan		1 mg/kg telesne teže/dan				
Vdihavanje		213 mg/m3		4 mg/m3		285 mg/m3		17,5 mg/m3
Koža				3 mg/kg telesne teže/dan				6 mg/kg telesne teže/dan

Legenda:

(C) = ZGORNJA MEJA; INHAL = frakcija, ki jo je mogoče vdihavati; RESP = vdihljiva frakcija; THORA = prsni del.

VND = ugotovljena nevarnost, vendar ni na voljo DNEL/PNEC; NEA = ni pričakovana izpostavljenost; NPI = ugotovljena nevarnost.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ker mora imeti uporaba ustrezne tehnične opreme vedno prednost pred osebno zaščitno opremo, poskrbite, da je delovno mesto dobro prezračeno z učinkovitimi lokalnimi prizadevanji.

Pri izbiri osebne zaščitne opreme se za nasvet posvetujte z dobaviteljem kemičnih snovi. Osebna zaščitna oprema mora imeti oznako CE, ki dokazuje, da je v skladu z veljavnimi standardi.

Zagotovite zasilni tuš s postajo za umivanje obraza in oči.

ZAŠČITA ROK

Roke zaščitite z delovnimi rokavicami kategorije III (glej standard EN 374).

Pri izbiri materiala za delovne rokavice je treba upoštevati naslednje: združljivost, degradacija, čas okvare in prepustnost.

Pred uporabo je treba preveriti odpornost delovnih rokavic na kemična sredstva, saj je lahko nepredvidljiva. Čas nošenja rokavic je odvisen od trajanja in vrste uporabe.

ZAŠČITA KOŽE

Nosite profesionalni kombinezon z dolgimi rokavi in varnostno obutev kategorije II (glej Uredbo 2016/425 in standard EN ISO 20344). Po odstranitvi zaščitnih oblačil umijte telo z milom in vodo.

Razmislite o ustreznosti zagotavljanja antistatičnih oblačil v primeru delovnih okolij, v katerih obstaja nevarnost eksplozije. ZAŠČITA

OČI

Nosite nepredušna zaščitna očala (glej standard EN 166).

ZAŠČITA DIHAL

Če je mejna vrednost (npr. TLV-TWA) presežena za snov ali eno od snovi, ki so prisotne v proizvodni, nosite masko s filtrom tipa AX, katerega mejo

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 16/28

uporabe bo določil proizvajalec (glej standard EN 14387). V prisotnosti plinov ali hlapov različnih vrst in/ali plinov ali hlapov, ki vsebujejo delce (aerosolni razpršili, hlapi, meglice itd.), so potrebni kombinirani filtri.

Zaščitne naprave za dihalo je treba uporabiti, če sprejeti tehnični ukrepi niso primerni za omejitev izpostavljenosti delavca na upoštevane mejne vrednosti. Zaščita, ki jo zagotavljajo maske, je v vsakem primeru omejena.

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 17/28

Če je obravnavana snov brez vonja ali je njen vohalni prag višji od ustreznega TLV-TWA in v nujnih primerih nosite dihalni aparat s stisnjenim zrakom z odprtim krogom (v skladu s standardom EN 137) ali zunanji dihalni aparat za dovod zraka (v skladu s standardom EN 138). Za pravilno izbiro naprave za zaščito dihal glejte standard EN 529.

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI OKOLJA

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnih procesih, vključno s tistimi, ki jih proizvaja prezračevalna oprema, bi bilo treba preveriti, da se zagotovi skladnost z okoljskimi standardi.

Ostanki proizvodov se ne smejo brez razlikovanja odlagati z odpadno vodo ali odlaganjem v vodne poti.

ODDELEK 9. Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Lastnosti	Vrednost	Informacija
Videz	tekočina	
Barva	prosojen	
Vonj	lastnost	
Tališče / zmrzišče	Ni na voljo	
Začetno vrelišče	> 35 °C	
Vnetljivosti	Ni na voljo	
Spodnja meja eksplozivnosti	Ni na voljo	
Zgornja meja eksplozivnosti	Ni na voljo	
Plamenišče	< 23 °C	
Temperatura samovžiga	Ni na voljo	
Ph	6,6	
Kinematična viskoznost	Ni na voljo	
Topnost	Ni na voljo	
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	Ni na voljo	
Parni tlak	Ni na voljo	
Gostota in/ali relativna gostota	Ni na voljo	
Relativna gostota hlapov	Ni na voljo	
Značilnosti delcev	Ni relevantno	

9.2. Druge informacije

9.2.1. Informacije v zvezi z razredi fizikalne nevarnosti

Informacije niso na voljo

9.2.2. Druge varnostne

značilnosti Informacije niso na

voljo

ODDELEK 10. Stabilnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

V normalnih pogojih uporabe ni posebnega tveganja za reakcijo z drugimi snovmi. DIPROPILENGLIKOL

MONOMETIL ETER

Lahko reagira z: oksidativnimi snovmi. Pri segrevanju do razgradnje sprošča: ostri hlapi, cinkove zlitine.

10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen v normalnih pogojih uporabe in skladiščenja.

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Hlapi lahko z zrakom tvorijo tudi eksplozivne mešanice. ETANOL

Nevarnost eksplozije pri stiku z: alkalnimi kovinami, alkalnimi oksidi, kalcijevim hipokloritom, žveplovim monofluoridom, anhidridom očetne kisline, kislinami, koncentriranim vodikovim peroksidom, perklorati, perkloro kisline, perkloronitrilom, živosrebrovim nitratom, dušikovo kisline, srebrovim nitratom, amoniakom, srebrovim oksidom, amoniakom, močnimi oksidanti, dušikovim dioksidom. Lahko nevarno reagira z: bromoacetilenom, klorovim acetilenom, bromovim trifluoridom, kromov trioksidom, kromilkloridom, fluorom, kalijevim terc-butoksidom, litijevim hidridom, fosforjevim trioksidom, črno platino, cirkonijevim (IV) kloridom, cirkonijevim (IV) jodidom. Tvori eksplozivne zmesi z: zrakom.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati

Izogibajte se pregrevanju. Izogibajte se kopičenju elektrostatičnih nabojev. Izogibajte se vsem

virom vžiga. ETANOL

Izogibajte se izpostavljenosti: virom toplote, odprtemu ognju.

10.5. Nezdružljivi materiali

Informacije niso na voljo

10.6. Nevarni produkti razgradnje

V primeru toplotne razgradnje ali požara se lahko sproščajo plini in hlapi, ki so potencialno nevarni za zdravje.

ODDELEK 11. Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Presnova, toksikokinetika, mehanizem delovanja in druge informacije

Informacije niso na voljo

Informacije o verjetnih načinih izpostavljenosti

Informacije niso na voljo

Zapoznani in takojšnji učinki ter kronični učinki zaradi kratkotrajne in dolgotrajne izpostavljenosti

Informacije niso na voljo

Interaktivni učinki

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 19/28

Informacije niso na voljo

AKUTNA TOKSIČNOST

ATE (vdihavanje) zmesi:
ATE (oralno) zmesi:
ATE (dermalna) zmesi:

Nerazvrščeno (brez pomembnega sestavnega dela)
Nerazvrščeno (brez pomembnega sestavnega dela)
Nerazvrščeno (brez pomembnega sestavnega dela)

ETANOL

LD50 (ustno): > 5000 mg/kg podgana
LC50 (hlapi za vdihavanje): 120 mg/l/4 h Pimephales promelas

fenetil acetat

LD50 (ustno): 5000 mg/kg
podgane
LD50 (Dermal): 6210 mg/kg kunca

Benzil acetat

LD50 (ustno): 2000 mg/kg
podgane

Mešanica: cis-tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol; Trans-tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol

LD50 (ustno): > 5000 mg/kg
podgane
LD50 (Dermal): > 2000 mg/kg kunca

Linalil acetat

LD50 (ustno): 14500 mg/kg
LD50 (Dermal): > 5000 mg/kg

Benzil salicilat

LD50 (ustno): 3031 mg/kg
LD50 (Dermal): 2000 mg/kg

α -heksil cinamaldehyd

LD50 (ustno): 3100 mg/kg
podgane

dl-linalool;

LD50 (ustno): 2200 mg/kg topo
LD50 (Dermal): 5610 mg/kg kunca

hidroksicitronelal

LD50 (ustno): 6400 mg/kg
podgane
LD50 (Dermal): 2000 mg/kg kunca

3-p-kumenil-2-metilpropionaldehyd

LD50 (ustno): 2000 mg/kg podgane
LD50 (Dermal): 5000 mg/kg podgane

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 20/28

1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

LD50 (ustno):	> 5000 mg/kg podgane
LD50 (Dermal):	> 5000 mg/kg podgane

(Etossimetossi) ciklododekan

LD50 (ustno):	5000 mg/kg
LD50 (Dermal):	5000 mg/kg

3- (p-kumenilni) propionaldeide

LD50 (ustno):	2000 mg/kg
---------------	------------

Metil salicilat

LD50 (ustno):	887 mg/kg
---------------	-----------

izoeugenol

STA (ustno):	Ocena 500 mg/kg iz preglednice 3.1.2 Priloge I k uredbi CLP (številka, uporabljena za izračun ocene akutne strupenosti zmesi)
STA (Dermal):	Ocena 1100 mg/kg iz preglednice 3.1.2 Priloge I k uredbi CLP (številka, uporabljena za izračun ocene akutne strupenosti zmesi)
STA (inhalacijske meglice/praški):	Ocena 1,5 mg/l iz preglednice 3.1.2 Priloge I k uredbi CLP (številka, uporabljena za izračun ocene akutne strupenosti zmesi)
STA (hlapi za vdihavanje):	Ocena 11 mg/l iz preglednice 3.1.2 Priloge I k uredbi CLP (številka, uporabljena za izračun ocene akutne strupenosti zmesi)
STA (plin za vdihavanje):	Ocena 4500 ppm iz preglednice 3.1.2 Priloge I k uredbi CLP (številka, uporabljena za izračun ocene akutne strupenosti zmesi)

JEDKOST/DRAŽENJE KOŽE

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev za ta razred nevarnosti HUDE

POŠKODBE / DRAŽENJE OČI

Povzroča resno draženje oči

PREOBČUTLJIVOST DIHAL ALI KOŽE

Preobčutljivost za kožo

Preobčutljivost dihal

Informacije niso na voljo

Preobčutljivost kože

Informacije niso na voljo

MUTAGENOST ZA

ZARODNE CELICE

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev za ta razred nevarnosti

RAKOTVORNOST

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti

STRUPENOST RAZMNOŽEVANJA

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti Škodljivi

učinki na spolno delovanje in plodnost

Informacije niso na voljo

Škodljivi učinki na razvoj potomcev

Informacije niso na voljo

Učinki na dojenje ali prek

dojenja

Informacije niso na voljo

STOT - ENKRATNA

IZPOSTAVLJENOST

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev za ta razred nevarnosti Ciljni

organi

Informacije niso na voljo

Način izpostavljenosti

Informacije niso na voljo

STOT - PONAVLJAJOČA SE IZPOSTAVLJENOST

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev za ta razred nevarnosti Ciljni

organi

Informacije niso na voljo

Način izpostavljenosti

Informacije niso na voljo

NEVARNOST ASPIRACIJE

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev za ta razred nevarnosti

11.2. Informacije o drugih nevarnostih

Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek ne vsebuje snovi, ki so navedene na glavnih evropskih seznamih potencialnih ali domnevnih endokrinih motilcev s posledicami za zdravje ljudi, ki se ocenjujejo.

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 22/28

Ta izdelek je nevaren za okolje in vodne organizme. Dolgoročno negativno vpliva na vodno okolje.

12.1. Strupenost

Linalil acetat
LC50 - za ribe

116 mg/l/96 h

α -heksil cinamaldehyd
LC50 - za ribe

1,7 mg/l/96 h

Benzil acetat
LC50 - za ribe
EC50 - za rake
EC50 - za alge / vodne rastline
Kronični NOEC za ribe

4 mg/l/96 h
17 mg/l/48 h
92 mg/l/72 h
0,92 mg/l

3-etoksi-4-hidroksibenzaldehyd
LC50 - za ribe
EC50 - za rake

87,6 mg/l/96 h
26,2 mg/l/48 h

1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on
LC50 - za ribe

1,3 mg/l/96 h *Lepomis macrochirus* (OECD 203)

EC50 - za rake

1,38 mg/l/48 h *Daphnia Magna* (OECD 202)

EC50 - za alge / vodne rastline

2,6 mg/l/72 h *Desmodesmus subspicatus* (OECD 201)

Kronični NOEC za ribe

1,3 mg/l

Benzil salicilat

LC50 - za ribe

1,03 mg/l/96 h

EC50 - za rake

1,16 mg/l/48 h

EC50 - za alge / vodne rastline

1,92 mg/l/72 h

Kronični NOEC za rake

0,984 mg/l

Kronični NOEC za alge / vodne rastline

0,502 mg/l

3-p-kumenil-2-metilpropionaldehyd

LC50 - za ribe

1.092 mg/l/96 h

EC50 - za rake

1,4 mg/l/48 h

EC50 - za alge / vodne rastline

2,7 mg/l/72 h

Kronični NOEC za alge / vodne rastline

0,2 mg/l

hidroksicitronelal

LC50 - za ribe

316 mg/l/96 h

EC50 - za rake

410 mg/l/48 h

EC50 - za alge / vodne rastline

12332 mg/l/72 h

cis-heks-3-enil metil karbonat

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 23/28

EC50 - za rake 10,3 mg/l/48 h
EC50 - za alge / vodne rastline 3,7 mg/l/72 h

fenetil acetat
LC50 - za ribe 10,5 mg/l/96 h
EC50 - za rake 36,6 mg/l/48 h
EC50 - za alge / vodne rastline 40 mg/l/72 h

3,5,5-trimetilheksil acetat
LC50 - za ribe 7,7 mg/l/96 h
EC50 - za rake 5,8 mg/l/48 h
EC50 - za alge / vodne rastline 2,1 mg/l/72 h
Kronični NOEC za ribe 100 mg/l

(Etossimetossi) ciklododekan
LC50 - za ribe 1,9 mg/l/96 h
EC50 - za rake 1,6 mg/l/48 h
EC50 - za alge / vodne rastline 2 mg/l/72 h

Metil salicilat
LC50 - za ribe 19,8 mg/l/96 h
EC50 - za rake 28 mg/l/48 h
EC50 - za alge / vodne rastline 27 mg/l/72 h

3- (p-kumenilni) propionaldeide
EC50 - za alge / vodne rastline 11 mg/l/72 h

12.2. Obstočnost in razgradljivost

DIPROPILENGLIKOL
MONOMETIL ETHER
Topnost v vodi 1000 - 10000 mg/l
Hitro razgradljiv

ETANOL
Topnost v vodi 1000 - 10000 mg/l
Hitro razgradljiv

12.3. Potencial za kopičenje v organizmih

DIPROPILENGLIKOL
MONOMETIL ETHER
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda 0,0043

ETANOL
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda -0,35

12.4. Mobilnost v tleh

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 24/28

Informacije niso na voljo

12.5. Rezultati ocenjevanja PBT in vPvB

Na podlagi razpoložljivih podatkov zdravilo ne vsebuje PBT ali vPvB v odstotkih $\geq$ kot 0,1 %.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek ne vsebuje snovi, ki so navedene na glavnih evropskih seznamih potencialnih ali domnevnih endokrinih motilcev z vplivi na okolje, ki se ocenjujejo.

12.7. Drugi neželeni učinki

Informacije niso na voljo

ODDELEK 13. Premisleki o odstranjevanju

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Ponovno uporabite, kadar je mogoče. Ostanke proizvodov je treba obravnavati kot posebne nevarne odpadke. Stopnjo nevarnosti odpadkov, ki vsebujejo ta izdelek, je treba oceniti v skladu z veljavnimi predpisi.

Odstranjevanje mora opraviti pooblaščen podjetje za ravnanje z odpadki v skladu z nacionalnimi in lokalnimi predpisi. Za prevoz odpadkov lahko veljajo omejitve ADR.

KONTAMINIRANA EMBALAŽA

Kontaminirano embalažo je treba predelati ali odstraniti v skladu z nacionalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

ODDELEK 14. Informacije o prevozu

14.1. Številka ZN ali identifikacijska številka

ADR / RID, 1266
IMDG, IATA:

14.2. Pravilno ime za pošiljanje ZN

ADR / RID: PARFUMERIJSKI IZDELKI
IMDG: PARFUMERIJSKI IZDELKI
IATA: PARFUMERIJSKI IZDELKI

14.3. Razred(-i) nevarnosti pri prevozu

ADR / RID: Razred: 3 Oznaka: 3

IMDG: Razred: 3 Oznaka: 3

IATA: Razred: 3 Oznaka: 3



14.4. Pakirna skupina

ADR / RID, II
IMDG, IATA:

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 25/28

14.5. Nevarnosti za okolje

ADR / RID: NE
IMDG: NE
IATA: NE

14.6. Posebni varnostni ukrepi za uporabnika

ADR / RID:	HIN - Kemler: 33	Omejene količine: 5 l	Koda za omejitev predora: (D / E)
	Posebna določba: 163, 640D		
IMDG:	EMS: F-E, S-D	Omejene količine: 5 l	
IATA:	Tovora:	Največja količina: 60 L	Navodila za pakiranje s: 364
	Prelaz.:	Največja količina: 5 L	Navodila za pakiranje s: 353
	Posebna določba:	A3, A72	

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Informacije, ki niso pomembne

ODDELEK 15. Zakonsko predpisane informacije

15.1. Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju za snov ali zmes

Kategorija Seveso – Direktiva 2012/18/EU: P5c

Omejitve v zvezi s proizvodom ali vsebovanimi snovmi v skladu s Prilogo XVII k Uredbi ES 1907/2006

Izdelek
Točka 3 - 40

Vsebovana snov

Točka 75

Uredba (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

Ni relevantno

Snovi na seznamu kandidatnih snovi (člen 59 uredbe REACH)

Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek ne vsebuje snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, v odstotkih

≥ 0,1 %. Snovi, za katere je potrebna avtorizacija (Priloga XIV REACH)

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 26/28

Nobena

Snovi, za katere je treba poročati o izvozu v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012:

Nobena

Snovi, za katere velja Rotterdamska konvencija:

Nobena

Snovi, za katere velja Stockholmska konvencija:

Nobena

Nadzor zdravstvenega varstva

Delavci, ki so izpostavljeni tej kemični snovi, ne smejo opraviti zdravstvenih pregledov, če razpoložljivi podatki o oceni tveganja dokazujejo, da so tveganja, povezana z zdravjem in varnostjo delavcev, majhna in da se spoštuje direktiva 98/24/ES.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za pripravek/snovi, navedene v oddelku 3, ni bila opravljena.

ODDELEK 16. Druge informacije

Besedilo navedb nevarnosti (H), navedenih v oddelkih 2–3 lista:

Flam. Liq. 2	Vnetljiva tekočina, kategorija 2
Ponovitev 2	Strupenost za razmnoževanje, kategorija 2
Akutni toksikološki tok. 4	Akutna strupenost, kategorija 4
Očesni jez. 1	Huda poškodba oči, kategorija 1
Oči razdražijo. 2	Draženje oči, kategorija 2
Koža je razdražena. 2	Draženje kože, kategorija 2
STOT SE 3	Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3
Občutljivost kože 1A	Preobčutljivost kože, kategorija 1A
Občutljivost kože 1B	Preobčutljivost kože, kategorija 1B
Akutna vodna bolezen 1	Nearno za vodno okolje, akutna strupenost, kategorija 1
Kronična vodna bolezen 1	Nearno za vodno okolje, kronična strupenost, kategorija 1
Vodna kronična 3	Nearno za vodno okolje, kronična strupenost, kategorija 3
H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H361	Sum na škodljivo plodnost ali nerojenega otroka.
H302	Škodljivo pri zaužitju.
H312	Škodljivo v stiku s kožo.
H332	Škodljivo pri vdihavanju.
H318	Povzroča resne poškodbe oči.
H319	Povzroča resno draženje oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H335	Lahko povzroči draženje dihal.
H317	Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo.

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 27/28

H400	Zelo strupeno za vodno življenje.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

LEGENDA:

- ADR: Evropski sporazum o cestnem prevozu nevarnega blaga
- ATE: Ocena akutne toksičnosti
- CAS: Številka storitve kemijskega izvlečka
- CE50: Učinkovita koncentracija (potrebna za sprožitev 50-odstotnega učinka)
- CE: Identifikator v ESIS (Evropski arhiv obstoječih snovi)
- CLP: Uredba (ES) št. 1272/2008
- DNEL: Izpeljana raven brez učinka
- EmS: Urnik za nujne primere
- GHS: Globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja kemikalij
- IATA DGR: Uredba o nevarnem blagu Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov
- IC50: Koncentracija imobilizacije 50%
- IMDG: Mednarodni pomorski zakonik za nevarno blago
- IMO: Mednarodna pomorska organizacija
- INDEKS: Identifikator v Prilogi VI k uredbi CLP
- LC50: Smrtonosna koncentracija 50%
- LD50: Smrtonosni odmerek 50 %
- OEL: raven poklicne izpostavljenosti
- PBT: obstojno bioakumulativno in strupeno v skladu z uredbo REACH
- PEC: Predvidena okoljska koncentracija
- PEL: Predvidena raven izpostavljenosti
- PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka
- REACH: Uredba (ES) št. 1907/2006
- RID: Uredba o mednarodnem prevozu nevarnega blaga z vlakom
- TLV: mejna vrednost
- ZGORNJA MEJA TLV: Koncentracija, ki se ne sme preseči v času poklicne izpostavljenosti.
- TWA: časovno tehtana povprečna meja izpostavljenosti
- TWA STEL: Mejna vrednost kratkoročne izpostavljenosti
- HOS: hlapne organske spojine
- vPvB: Zelo obstojen in zelo bioakumulativen kot pri uredbi REACH
- WGK: Razredi vodnih nevarnosti (nemščina).

SPLOŠNA BIBLIOGRAFIJA

1. Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Evropskega parlamenta
 2. Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP) Evropskega parlamenta
 3. Uredba (EU) 2020/878 (II priloga k uredbi REACH)
 4. Uredba (ES) št. 790/2009 (I atp. CLP) Evropskega parlamenta
 5. Uredba (EU) št. 286/2011 (II Atp. CLP) Evropskega parlamenta
 6. Uredba (EU) št. 618/2012 (III Atp. CLP) Evropskega parlamenta
 7. Uredba (EU) št. 487/2013 (IV Atp. CLP) Evropskega parlamenta
 8. Uredba (EU) št. 944/2013 (V Atp. CLP) Evropskega parlamenta
 9. Uredba (EU) št. 605/2014 (VI Atp. CLP) Evropskega parlamenta
 10. Uredba (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) Evropskega parlamenta
 11. Uredba (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP) Evropskega parlamenta
 12. Uredba (EU) 2016/1179 (IX Atp. Uredbo CLP)
 13. Uredba (EU) 2017/776 (X Atp. Uredbo CLP)
 14. Uredba (EU) 2018/669 (XI Atp. Uredbo CLP)
 15. Uredba (EU) 2019/521 (XII Atp. Uredbo CLP)
 16. Delegirana uredba (EU) 2018/1480 (XIII Atp. Uredbo CLP)
 17. Uredba (EU) 2019/1148
 18. Delegirana uredba (EU) 2020/217 (XIV Atp. Uredbo CLP)
 19. Delegirana uredba (EU) 2020/1182 (XV Atp. Uredbo CLP)
 20. Delegirana uredba (EU) 2021/643 (XVI Atp. Uredbo CLP)
 21. Delegirana uredba (EU) 2021/849 (XVII Atp. Uredbo CLP)
- Merckov indeks. - 10. izdaja
 - Ravnanje s kemično varnostjo
 - INRS - Fiche Toxicologique (toksikološki list)
 - Patty - Industrijska higiena in toksikologija
 - N.I. Sax - Nevarne lastnosti industrijskih materialov-7, izdaja 1989
 - Spletna stran IFA GESTIS
 - Spletišče agencije ECHA

EKSOTIČNI ODTENEK

Revizija št. 1
Z dne 21.04.2022
Prva zbirka
Natisnjeno dne 21/04/2022
Stran št. 28/28

- Podatkovna zbirka modelov varnostnih listov za kemikalije - Ministrstvo za zdravje in ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italija

Opomba za uporabnike:

Informacije v tem listu temeljijo na našem lastnem znanju o datumu zadnje različice. Uporabniki morajo preveriti primernost in temeljitost zagotovljenih informacij glede na posamezno uporabo izdelka.

Ta dokument se ne sme obravnavati kot garancija za katero koli določeno lastnost izdelka.

Uporaba tega izdelka ni pod našim neposrednim nadzorom; Zato morajo uporabniki na lastno odgovornost upoštevati veljavne zakone in predpise o zdravju in varnosti. Proizvajalec je oproščen vsakršne odgovornosti, ki izhaja iz nepravilne uporabe.

Zagotoviti imenovano osebje z ustreznim usposabljanjem o uporabi kemičnih izdelkov.

METODE ZA IZRAČUN ZA RAZVRŠČANJE

Kemijske in fizikalne nevarnosti: Razvrstitev proizvodov izhaja iz meril, določenih v delu 2 Priloge I k uredbi CLP. Podatki za vrednotenje kemijsko-fizikalnih lastnosti so navedeni v oddelku 9.

Nevarnosti za zdravje: Razvrstitev proizvodov temelji na metodah izračuna iz dela 3 Priloge I k uredbi CLP, razen če je v oddelku 11 določeno drugače. Nevarnosti za okolje: Razvrstitev proizvodov temelji na metodah izračuna iz dela 4 Priloge I k uredbi CLP, razen če je v oddelku 12 določeno drugače.