

VISOKOTLAČNI ČISTILNIK TOPLA VODA

REM POWER HDEm 1262 HW

Naročniška št.: 951262400515 EAN koda: 3831081045911



REM POWER HDEm 1262 HW je zmogljiv visokotlačni čistilnik z vročo vodo za profesionalna in zahtevna čiščenja. Zaradi kombinacije visoke čistilne moči, robustne konstrukcije in enostavnega upravljanja je naprava idealna za uporabo v **delavnicah, kmetijstvu, pri negi vozil, v industriji ter na dvorišču in okoli hiše**. Zahvaljujoč vgrajenemu bojlerju z jeklenimi grelnimi elementi **HDEm 1262 HW** proizvaja vročo vodo za dodatno učinkovite rezultate čiščenja. Kot absolutna posebnost ima **HDEm 1262 HW** funkcijo visokotlačnega čiščenja s paro, kar izjemno poveča zmogljivost čiščenja. Vroča voda raztaplja **olje, mast, cestno umazanijo in trdovratne obloge** bistveno hitreje kot hladna voda in hkrati zmanjšuje porabo čistilnih sredstev. Odkaljevalna tekočina preprečuje madeže na vozilih in nastajanje vodnega kamna. Z ločenim stikalom lahko enostavno vklopite ali izklopite funkcijo ogrevanja. Upravljalni elementi so pregledno razporejeni in lahko dostopni.



REM POWER HDEm 1262 HW prednosti:

- Indukcijski motor s 1400 vrtljaji na minuto in zaščito pred preobremenitvijo
- Črpalka z 3 keramičnimi batki in medeninasto glavo / zakasnitev izklopa - DTS
- „Bypass sistem“ ob izklopu črpalke na visokotlačni pištoli
- Stikalo za regulacijo temperature vode in tlaka na stroju
- Sistem za aktiviranje dovoda čistilnega sredstva za nizkotlačno čiščenje
- Stikalo za visokotlačno parno čiščenje
- Nadzor nivoja olja (prek odprtine v ohišju črpalke)
- Regulator za izklop grelca pri čiščenju s hladno vodo
- Elektromotor za oljno črpalko in dovod zraka v grelcu (izklopljen pri čiščenju s hladno vodo)
- Upravljalna konzola z indikatorji za gorivo, tekočino za odstranjevanje vodnega kamna, čistilo in puščanje vode
- Visoko učinkovit bojler iz nerjavečega jekla (učinkovitost nad 89 %)
- Vgrajena grelna spirala 40 m
- Sklopka za boljšo povezavo med elektromotorjem in visokotlačno črpalko, rezervoarjem za gorivo, rezervoarjem za čistilo in sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
- Visokotlačna guma cev, odporna na visoke temperature
- Navijalni kolut za cev

TEHNIČNI PODATKI

ZMOGLJIVOST

Delovni Tlak	200 bar
Pretok vode	1300 l/h
Maks. temp. izhodne vode	140°C
Poraba goriva	7,5 l/h
Rezervoar goriva	25 l

NAPAJANJE

Napajanje	400 V / 50 Hz
Moč	8,4 kW

SPLOŠNO

Rezervoar za čistilo	22 l
Rezervoar za anti-kalk	2 l
Visokotlačna cev	15 m
Dimenzije (D × Š × V)	110 × 75 × 90 cm
Teža	177 kg

EMBALAŽA

Dimenzije (D × Š × V)	112 × 75 × 1100 cm
Teža	193,50 kg



PRILOŽENA OPREMA

- Kovinska visokotlačna pištola G6000
- Visokotlačna gumijasta cev s priključkom
- Dvojna šoba iz nerjavečega jekla, 70 cm z 2 visokotlačnima šobama 15°
- Navijalni kolut za cev

