DX Z6-W1
R32



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES



DXZ6-W1

STENSKA - R32

ENERGIJSKA UČINKOVITOST

Prihranki energije skozi vse leto.

A++

Razred energijske učinkovitosti pri Hlajenju
SEER 7.3
[3.20 kWmodel]

A+

Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju
SCOP 4.5
[3.20 kW model]

DELOVNO OBMOČJE

Širok razpon delovanja za vse moči.

-15°C/+46°C

pri hlajenju

-15°C/+24°C

pri ogrevanju

TIHO DELOVANJE

Diskretno in tiho delovanje, zvočni talk znaša 21 dB[A] pri minimalni hitrosti.

21 dB (A)

[za modele 2.50 kW]

ZAGON ZA UDOBJE

V načinu časovnika (ON-TIMER) notranja enota začne delovati 5 do 60 minut pred nastavljenim časom, da prostor do začetka doseže optimalno temperaturo.

ULTRA KOMPAKTNO

Zmogljivo in kompaktno – idealna rešitev. Zaradi globine 21 cm je bolj diskretno za domačo klimatsko napravo.

21 cm [globina]

SAMOČIŠČENJE

Funkcija omogoča sušenje toplotnega izmenjevalnika notranje enote, s čimer preprečuje nastanek plesni in bakterij.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

OPCIJSKO



DXK 09-12-18 Z6-W1



DALJINSKI UPRAVLJALNIK VKLJUČEN



DXC 09~12 Z6-W1



DXC 18 Z6-W1

Notranja enota			**DXK 09 Z6-W1**	**DXK 12 Z6-W1**	**DXK 18 Z6-W1**
Zunanja enota			**DXC 09 Z6-W1**	**DXC 12 Z6-W1**	**DXC 18 Z6-W1**
Nazivna moč (T=35°C)	Hlajenje	kW	2.50 (080~320)	3.20 10 90~370)	5.001130~5.20)
Moč priključka (T=35°C)		kW	0.71(0.18~103)	0.91(018~1.30)	1.74 (0.29~1.74)
Energijski razred		626/2011[1]	A++		
Sezonska energijska učinkovitost		SEER[2]	6.9	7.3	6.3
Energijska učinkovitost		EER[3]	3.52	3.52	2.87
Nazivna moč (T=7°C)	Gretje	kW	2.80 (0.80~4.10)	3.60 (0.90~4.60)	5.60 (1.20~5.80)
Moč priključka (T=7°C)		kW	0.69 (0.20~1.38)	0.93 (0.19~1.43)	1.66 (0.27~1.84)
Energijski razred		626/2011[1]	A++		
Sezonska energijska učinkovitost		SCOP[2]	4.1	4.5	4.2
Energijska učinkovitost		COP[3]	4.05	3.87	3.37
Napajanje		Ph - V - Hz	1Ph- 220 / 240V 50Hz		
Napajalni kabel / Varovalka		mm^2	3 x 2.5		
Premer cevi		mm (inch.)	6.35(1/4")-9.52(3/8")		6.35(1/4")-12.7(1/2")
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto		m	15	15	25
Lastnosti notranje enote					
Območje delovanja	Hlajenje	°C	-15 ~ 46		
	Gretje		-25 ~ 24		
Glasnost na razdalji 1 m	maks.	dB (A)	57	57	62
Teža		kg	7	7	7.5
Dimenzije (VxŠxG)		mm	783 x 210 x 267		
Lastnosti zunanje enote					
Teža		kg	22	24	33
Največja glasnost na razdalji 1 m (zvočni tlak)	Hlaj./ Gretje	dB (A)	57	60	62
Dimenzije (VxŠxG)		mm	645(+57) x 275 x 540		780(+62) x 290 x 595

DODATNA OPREMA

Wi-Fi modul	**Opcijsko**	

1. Vrednost je izmerjena v skladu z usklajenim standardom EN14511.
2. Uredba EU št. 206/2012 – št. 2281/2016 – vrednost je izmerjena v skladu z usklajenim standardom EN14825.
3. Delegirana uredba EU št. 626/2011 glede energijskega označevanja, ki prikazuje porabo energije klimatskih naprav.
4. Uhajanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. Ob izpustu v ozračje hladilna sredstva z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) manj vplivajo na globalno segrevanje kot tista z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno sredstvo z GWP 675. Če bi 1 kg tega hladilnega sredstva ušel v ozračje, bi bil njegov vpliv na globalno segrevanje v obdobju 100 let 675-krat večji kot pri 1 kg CO_2. Uporabnik ne sme posegati v hladilni krog ali razstavljati izdelka. Po potrebi se vedno obrnite na usposobljeno osebje.

MINERGIA

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES