




Dodajte paro za bolj hrustljivo pečenje

Poleg vseh standardnih funkcij pečice gumb PlusSteam pečice SteamBake doda paro na začetku postopka pečenja. Pečenje s paro ohranja testo vlažno na površini, da dobite zlato barvo in okusno skorjo, medtem ko sredica ostane mehka in nežna. Poleg pečenja hrustljavega in okusnega kruha, kolačkov in pit – bodo tudi pečen piščanec,

Prednosti in značilnosti



Popolni rezultati s tipalom za jedi

Zahvaljujoč tipalu za jedi te pečice lahko med pečenjem merite temperaturo v sredini jedi. Tako ste vsakokrat deležni popolnih rezultatov.

- Večfunkcijska pečica s krožnim grelcem
- Vgrezni gumbi
- Samodejni ventilator
- Samodejno vžiganje luči
- Funkcija hitrega segrevanja
- Elektronski nadzor temperature
- Samodejno predlaganje temperature
- Funkcija samodejnega izklopa pečice
- Kazalnik preostale toplote
- Navodila na notranji strani vrat
- Vedno čista površina
- Ventilator za hlajenje
- Enostavno čiščenje vrat
- Telescopic runners enonivojska izvlečna vodila, variabilna included

Pečica s samodejnim čiščenjem

Z enim dotikom funkcije pirolitičnega čiščenja se umazanija, maščoba in ostanki hrane spremenijo v pepel, ki ga lahko preprosto obrišete z vlažno krpo.



Absolute accuracy, every time

The clean glass display with touch buttons gives you even more control over your cooking. The timer is activated by entering start/stop through the LCD screen. Meaning you can expect absolute accuracy - even if you momentarily step away from your oven.

Razkošna videz in občutek uporabe, združena z vrhunskim delovanjem

Da bosta vrhunska tako videz kot občutek uporabe, tehnologija nežnega zapiranja vrat v vratih zagotavlja, da se vrata vedno zapirajo nežno in tiho.

Pečica, ki ostane hladna na dotik

Zahvaljujoč vratom z na dotik varno površino ostane zunanost vrat te pečice razmeroma hladna na dotik za varno interakcijo v vseh pogojih.

Specifikacija izdelka

Čiščenje pečice	piroliza
Uporabna prostornina notranjosti (l)	71
Razred energijske učinkovitosti	A+
Razpon temperature	30°C - 300°C
Glasnost dB(A)	48
Zunanje mere (VxŠxG) v mm	594x595x567
Vključeni dodatki	enonivojska izvlečna vodila, variabilna
Notranjost	Sivi emajl
Vgradne mere (mm)	590x560x550
Skupna priključna moč (W)	3500
Moč (V)	230
Varovalka (A)	16
Dolžina kabla (m)	1,5
Moč mikrovalov (W)	0
Kapaciteta dozirnika za vodo	
Barva	nerjaveče jeklo, neobčutljivo na prstne odtise
Poraba energije pri običajnem načinu kroženja zraka (kWh/cikel)	1.09
PNC koda	944188148
Product Partner Code	E - Generic Partner All

